



ULTRA-COLOR mit X.I.Q. Einfach professionelle Oberflächen. X.I.Q – die intelligente Systemtechnologie aus innovativen Produkten und speziell dafür entwickelten Werkzeugen.

## Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

ULTRA COLOR ULTRA SPRÜHGRUND ist die optimale Vorbehandlung für nachfolgende Lackierungen mit ULTRA COLOR Sprühlacken. ULTRA SPRÜHGRUND verfügt über füllende sowie haftvermittelnde Eigenschaften und bildet somit die optimale Basis für anschließend perfekte Lackiererergebnisse.

### Produktleistung

- Gutes Füll- und Deckvermögen
- Hervorragender Verlauf
- Schnelle Trocknung, kaum Sprühnebel
- Selbstreinigendes Spezialventil
- Gute Schleifbarkeit

### Anwendungsbereich

- Sprühgrundierung für Neu- und Renovierungslackierungen im Innen- und Außenbereich
- Für unterschiedlichste Untergründe

SYSTEM AUFBAU			
Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Vor jedem Anstrich Untergrund leicht anschleifen und reinigen.			
Untergrund	Vorbereitung	Grundierung	Deckschicht
Holz	In Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltsstoffe entfernen.	ULTRA SPRÜHGRUND	ULTRA BUNTSPRÜHLACK / ULTRA WEISSSPRÜHLACK
Eisen	Kurz anschleifen, säubern mit Metallreiniger.	ULTRA SPRÜHGRUND	
Zink	Kurz anschleifen, säubern mit Zink- oder Haushaltsreiniger mit Salmiakgeist-Zusatz.		
Aluminium	Kurz anschleifen, säubern mit Nitroverdünnung.		
Kunststoff (lackierfähig)	Reinigen und anschleifen.	Kunststoffgrund	
Altanstrich	Altanstrich anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen.		

  

EIGENSCHAFTEN			
Objekt- und Verarbeitungstemperatur: +10 - 25°C verarbeiten. Auf gute Belüftung achten.			
Innen & Außen	Staubtrocken <sup>1)</sup> : nach ca. 15 min. / Griff <sup>1)</sup> : nach ca. 30 min. / Übersprühbar <sup>1)</sup> : nach ca. 2-4 Std.	Vor Gebrauch 3 Min. gut schütteln.	Vor Gebrauch Sicherheitsring entfernen
Verbrauch <sup>2)</sup> : pro m <sup>2</sup> ca. 500 ml	Halten Sie die Dose senkrecht und sprühen Sie im Abstand von ca. 25 cm im Kreuzgang mehrmals dünn und gleichmäßig in mehreren Schichten.	1.	
<sup>1)</sup> Unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. <sup>2)</sup> Bei unbehandelten Flächen ist mit erhöhtem Verbrauch zu rechnen.		2.	

## Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Piktogramme: Hoch entzündlich F+; Reizend Xi  
 Enthält: Aceton, Butylacetat. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.  
 ADR/RID/GGVSE: UN1950;2;5f Entsorgung: Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.  
 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 111.  
 Lagerung: Gebinde dicht verschlossen, trocken und kühl nicht unter +7 °C lagern.

## Inhaltsstoffe:

Bindemittel, Pigmente/Füllstoffe, Lösemittel, Propan/ Butan (Treibgas), Additive.

## Sonstige Informationen:

- **EU-Grenzwert** für VOC-Gehalt: nicht unterstellt
- **Weitere** Informationen zu den Produkten der Marke ULTRA-COLOR erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.ultra-color.com>
- **Info-Telefon:** + 49 2541 744 9833